



ORO NAVIGACIJA

+370 706 94 613  
[www.ans.lt](http://www.ans.lt)  
[ais@ans.lt](mailto:ais@ans.lt)

## LIETUVOS RESPUBLIKA REPUBLIC OF LITHUANIA

Oro Navigacija AB  
Oro navigacijos informacijos skyrius  
Aeronautical Information Service  
Balio Karvelio Str. 25  
LT-02184 Vilnius, Lithuania

**AIC: A 08/25**

**Effective date: 30 OCT 2025**  
**Publication date: 18 SEP 2025**

### **A 08. VILNIAUS, PALANGOS, KAUNO, ŠIAULIŲ IR PALUKNYS / AV AERODROMŲ KLIŪČIŲ PERSKRIDIMO AUKŠČIAI, NAUDOJIMO IR KILIMO MINIMUMAI**

### **A 08. OBSTACLE CLEARANCE ALTITUDE (HEIGHT), OPERATING AND TAKE-OFF MINIMA FOR VILNIUS, PALANGA, KAUNAS, ŠIAULIAI AND PALUKNYS/AV AERODROMES**

Pakeičia / Replaces AIC: A 06/25

Panaikina / Cancels AIC: NIL

Lietuvos Transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 2BE-288, patvirtinti Vilniaus, Kauno, Palangos, Šiaulių ir Paluknys / AV aerodromų kliūčių perskridimo aukščiai, naudojimo ir kilimo minimumai (pridedama):

- 1 Priedas. Vilniaus aerodromo kliūčių perskridimo leistini absoliutieji aukščiai (OCA), kliūčių perskridimo leistini aukščiai (OCH).
- 2 Priedas. Vilniaus aerodromo naudojimo minimumai.
- 3 Priedas. Vilniaus aerodromo kilimo minimumai.
- 4 Priedas. Kauno aerodromo kliūčių perskridimo leistini absoliutieji aukščiai (OCA), kliūčių perskridimo leistini aukščiai (OCH).
- 5 Priedas. Kauno aerodromo naudojimo minimumai.
- 6 Priedas. Kauno aerodromo kilimo minimumai.
- 7 Priedas. Palangos aerodromo kliūčių perskridimo leistini absoliutieji aukščiai (OCA), kliūčių perskridimo leistini aukščiai (OCH).
- 8 Priedas. Palangos aerodromo naudojimo minimumai.
- 9 Priedas. Palangos aerodromo kilimo minimumai.
- 10 Priedas. Šiaulių aerodromo kliūčių perskridimo leistini absoliutieji aukščiai (OCA), kliūčių perskridimo leistini aukščiai (OCH).
- 11 Priedas. Šiaulių aerodromo naudojimo minimumai.
- 12 Priedas. Šiaulių aerodromo kilimo minimumai.
- 13 Priedas. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Aviacijos valdybos aerodromo (Paluknys / AV) kliūčių perskridimo leistini absoliutieji aukščiai (OCA), kliūčių perskridimo leistini aukščiai (OCH).
- 14 Priedas. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Aviacijos valdybos aerodromo (Paluknys / AV) naudojimo minimumai.
- 15 Priedas. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Aviacijos valdybos aerodromo (Paluknys / AV) kilimo minimumai.

**- PABAIGA -**

Pursuant to Order No. 2BE-288 of director of Lithuanian Transport Safety Administration issued on 11 September 2020, the following Obstacle Clearance Altitude (Height), Operating and Take-off minima for Vilnius, Kaunas, Palanga, Šiauliai and Paluknys/AV aerodromes are approved (attached):

Appendix 1. Obstacle clearance altitude (height) OCA, OCH for Vilnius aerodrome.

Appendix 2. Operating minima for Vilnius aerodrome.

Appendix 3. Take-off minima for Vilnius aerodrome.

Appendix 4. Obstacle clearance altitude (height) OCA, OCH for Kaunas aerodrome.

Appendix 5. Operating minima for Kaunas aerodrome.

Appendix 6. Take-off minima for Kaunas aerodrome.

Appendix 7. Obstacle clearance altitude (height) OCA, OCH for Palanga aerodrome.

Appendix 8. Operating minima for Palanga aerodrome.

Appendix 9. Take-off minima for Palanga aerodrome.

Appendix 10. Obstacle clearance altitude (height) OCA, OCH for Šiauliai aerodrome.

Appendix 11. Operating minima for Šiauliai aerodrome.

Appendix 12. Take-off minima for Šiauliai aerodrome.

Appendix 13. Obstacle clearance altitude (height) OCA, OCH for State border guard service Aviation unit under the Ministry of Interior of the Republic of Lithuania (Paluknys/AV) aerodrome.

Appendix 14. Operating minima for State border guard service Aviation unit under the Ministry of Interior of the Republic of Lithuania (Paluknys/AV) aerodrome.

Appendix 15. Take-off minima for State border guard service Aviation unit under the Ministry of Interior of the Republic of Lithuania (Paluknys/AV) aerodrome.

**- END -**

SPECIALUSIS TUŠČIAS PUSLAPIS

*THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK*

**VILNIAUS AERODROMO KLIŪČIŲ PERSKRIDIMO LEISTINI ABSOLIUTIEJI AUKŠČIAI (OCA), KLIŪČIŲ  
PERSKRIDIMO LEISTINI AUKŠČIAI (OCH)**

**OBSTACLE CLEARANCE ALTITUDE (HEIGHT) OCA, OCH FOR VILNIUS AERODROME**

Artėjimo tūpti procedūra <i>Approach procedure</i>		Orlaivio greičio kategorija/ <i>Aircraft speed category</i>			
		A	B	C	D
		OCA(H), FT			
RWY 01	ILS CAT II	<b>746'</b> (151')	<b>764'</b> (169')	<b>775'</b> (180')	<b>790'</b> (195')
	ILS CAT I	<b>844'</b> (249')	<b>856'</b> (261')	<b>865'</b> (270')	<b>875'</b> (280')
	LPV	<b>896'</b> (301')	<b>909'</b> (314')	<b>917'</b> (322')	<b>927'</b> (332')
	LNAV/VNAV	<b>930'</b> (330')	<b>940'</b> (350')	<b>950'</b> (350')	<b>960'</b> (360')
	LOC	<b>980'</b> (380')	<b>980'</b> (380')	<b>980'</b> (380')	<b>980'</b> (380')
	LNAV	<b>1050'</b> (450')	<b>1050'</b> (450')	<b>1050'</b> (450')	<b>1050'</b> (450')
	VOR	<b>1060'</b> (470')	<b>1060'</b> (470')	<b>1060'</b> (470')	<b>1060'</b> (470')
RWY 19	ILS CAT I	<b>917'</b> (268')	<b>930'</b> (281')	<b>938'</b> (289')	<b>948'</b> (299')
	LPV	<b>933'</b> (284')	<b>945'</b> (296')	<b>953'</b> (304')	<b>964'</b> (315')
	LNAV/VNAV	<b>940'</b> (290')	<b>950'</b> (300')	<b>960'</b> (310')	<b>970'</b> (320')
	LOC	<b>1050'</b> (400')	<b>1050'</b> (400')	<b>1050'</b> (400')	<b>1050'</b> (400')
	LNAV	<b>1070'</b> (420')	<b>1070'</b> (420')	<b>1070'</b> (420')	<b>1070'</b> (420')
	VOR	<b>1190'</b> (540')	<b>1190'</b> (540')	<b>1190'</b> (540')	<b>1190'</b> (540')

SPECIALUSIS TUŠČIAS PUSLAPIS

*THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK*

## VILNIAUS AERODROMO NAUDOJIMO MINIMUMAI

## OPERATING MINIMA FOR VILNIUS AERODROME

Artėjimo tūpti procedūra Approach procedure		Orlaivio greičio kategorija/Aircraft speed category			
		A	B	C	D
		DA(H), MDA(H) / RVR (FALS <sup>1</sup> ir/and NALS <sup>2</sup> )			
RWY 01	ILS CAT II	<b>746'</b> (151') <b>R450</b>	<b>764'</b> (169') <b>R450</b>	<b>775'</b> (180') <b>R450</b>	<b>790'</b> (195') <b>R500</b>
	ILS CAT I	<b>844'</b> (249') <b>R550</b> R1300	<b>856'</b> (261') <b>R600</b> R1300	<b>865'</b> (270') <b>R600</b> R1300	<b>875'</b> (280') <b>R600</b> R1300
	LPV	<b>896'</b> (301') <b>R700</b> R1400	<b>909'</b> (314') <b>R700</b> R1400	<b>917'</b> (322') <b>R800</b> R1500	<b>927'</b> (332') <b>R800</b> R1500
	LNAV/VNAV	<b>930'</b> (330') <b>R800</b> R1500	<b>940'</b> (350') <b>R900</b> R1500	<b>950'</b> (350') <b>R900</b> R1600	<b>960'</b> (360') <b>R900</b> R1600
	LOC	<b>980'</b> (380') <b>R1000</b> R1500	<b>980'</b> (380') <b>R1000</b> R1500	<b>980'</b> (380') <b>R1000</b> R1700	<b>980'</b> (380') <b>R1000</b> R1700
	LNAV	<b>1050'</b> (450') <b>R1400</b> R1500	<b>1050'</b> (450') <b>R1400</b> R1500	<b>1050'</b> (450') <b>R1400</b> R2100	<b>1050'</b> (450') <b>R1400</b> R2100
	VOR	<b>1060'</b> (470') <b>R1500</b> R2100	<b>1060'</b> (470') <b>R1500</b> R2100	<b>1060'</b> (470') <b>R1900</b> R2600	<b>1060'</b> (470') <b>R1900</b> R2600
RWY 19	ILS CAT I	<b>917'</b> (268') <b>R600</b> R1300	<b>930'</b> (281') <b>R650</b> R1400	<b>938'</b> (289') <b>R650</b> R1400	<b>948'</b> (299') <b>R650</b> R1400
	LPV	<b>933'</b> (284') <b>R650</b> R1400	<b>945'</b> (296') <b>R650</b> R1400	<b>953'</b> (304') <b>R700</b> R1400	<b>964'</b> (315') <b>R700</b> R1400
	LNAV/VNAV	<b>940'</b> (290') <b>R650</b> R1400	<b>950'</b> (300') <b>R650</b> R1400	<b>960'</b> (310') <b>R700</b> R1400	<b>970'</b> (320') <b>R700</b> R1400
	LOC	<b>1050'</b> (400') <b>R1000</b> R1500	<b>1050'</b> (400') <b>R1000</b> R1500	<b>1050'</b> (400') <b>R1000</b> R1800	<b>1050'</b> (400') <b>R1000</b> R1800
	LNAV	<b>1070'</b> (420') <b>R1200</b> R1500	<b>1070'</b> (420') <b>R1200</b> R1500	<b>1070'</b> (420') <b>R1200</b> R1900	<b>1070'</b> (420') <b>R1200</b> R1900
	VOR	<b>1190'</b> (540') <b>R1500</b> R2100	<b>1190'</b> (540') <b>R1500</b> R2100	<b>1190'</b> (540') <b>R2100</b> R2800	<b>1190'</b> (540') <b>R2100</b> R2800

<sup>1</sup>FALS – visa artėjimo tūpti apšvietimo sistema/full approach lighting system<sup>2</sup>NALS – artėjimo tūpti apšvietimo sistemos nebuvimas/no approach lighting system

SPECIALUSIS TUŠČIAS PUSLAPIS

*THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK*

## VILNIAUS AERODROMO KILIMO MINIMUMAI

## TAKE-OFF MINIMA FOR VILNIUS AERODROME

Kilimui/Take off RWY 01, 19					
LVP turi galioti/ <i>must be valid</i>				RCLM	NIL
RL, RCLL ir mult./and mult. RVR reik.	HIRL ir/and RCLL	HIRL ar/or CL	(tik diena/day only) ar/or RL	(tik diena/day only)	
<b>A</b>	150 m	200 m	250 m	400 m	500 m
<b>B</b>					
<b>C</b>					
<b>D</b>	200 m	250 m	300 m		

SPECIALUSIS TUŠČIAS PUSLAPIS

*THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK*

**KAUNO AERODROMO KLIŪČIŲ PERSKRIDIMO LEISTINI ABSOLIUTIEJI AUKŠČIAI (OCA), KLIŪČIŲ  
PERSKRIDIMO LEISTINI AUKŠČIAI (OCH)**

**OBSTACLE CLEARANCE ALTITUDE (HEIGHT) OCA, OCH FOR KAUNAS AERODROME**

Artėjimo tūpti procedūra <i>Approach procedure</i>		Orlaivio greičio kategorija/ <i>Aircraft speed category</i>			
		A	B	C	D
		OCA(H), FT			
RWY 08	ILS CAT I	505' (266')	518' (279')	526' (287')	536' (297')
	LPV	513' (274')	526' (287')	534' (295')	544' (305')
	LNAV/VNAV	520' (280')	530' (290')	540' (300')	550' (310')
	LOC	640' (400')	640' (400')	640' (400')	640' (400')
	LNAV	640' (400')	640' (400')	640' (400')	640' (400')
	VOR	780' (540')	780' (540')	780' (540')	780' (540')
	NDB	640' (400')	640' (400')	640' (400')	640' (400')
	NDB (kai negautas SDF/when SDF not received)	650' (410')	650' (410')	650' (410')	650' (410')
RWY 26	ILS CAT II	413' (155')	431' (173')	442' (184')	457' (199')
	ILS CAT I	511' (253')	524' (266')	532' (274')	542' (284')
	LPV	524' (266')	536' (278')	544' (286')	554' (296')
	LNAV/VNAV	530' (270')	540' (280')	550' (290')	560' (300')
	LOC	630' (370')	630' (370')	630' (370')	630' (370')
	LNAV	640' (390')	640' (390')	640' (390')	640' (390')
	VOR	640' (390')	640' (390')	640' (390')	640' (390')
	NDB	640' (390')	640' (390')	640' (390')	640' (390')
Artėjimas tūpti ratu <i>Circling Approach</i>	730' (470')	760' (500')	1230' (970')	Netaikoma <i>Not applicable</i>	

SPECIALUSIS TUŠČIAS PUSLAPIS

*THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK*

## KAUNO AERODROMO NAUDOJIMO MINIMUMAI

## OPERATING MINIMA FOR KAUNAS AERODROME

Artėjimo tūpti procedūra Approach procedure		Orlaivio greičio kategorija/Aircraft speed category			
		A	B	C	D
		DA(H), MDA(H) / RVR (FALS <sup>1</sup> ir/and NALS <sup>2</sup> )			
RWY 08	ILS CAT I	<b>505'</b> (266') <b>R600</b> R1300	<b>518'</b> (279') <b>R600</b> R1300	<b>526'</b> (287') <b>R650</b> R1400	<b>536'</b> (297') <b>R650</b> R1400
	LPV	<b>513'</b> (274') <b>R600</b> R1300	<b>526'</b> (287') <b>R650</b> R1400	<b>534'</b> (295') <b>R650</b> R1400	<b>544'</b> (305') <b>R700</b> R1400
	LNAV/VNAV	<b>520'</b> (280') <b>R600</b> R1300	<b>530'</b> (290') <b>R650</b> R1400	<b>540'</b> (300') <b>R650</b> R1400	<b>550'</b> (310') <b>R700</b> R1400
	LOC	<b>640'</b> (400') <b>R1100</b> R1500	<b>640'</b> (400') <b>R1100</b> R1500	<b>640'</b> (400') <b>R1100</b> R1800	<b>640'</b> (400') <b>R1100</b> R1800
	LNAV	<b>640'</b> (400') <b>R1100</b> R1500	<b>640'</b> (400') <b>R1100</b> R1500	<b>640'</b> (400') <b>R1100</b> R1800	<b>640'</b> (400') <b>R1100</b> R1800
	VOR	<b>780'</b> (540') <b>R1500</b> R2100	<b>780'</b> (540') <b>R1500</b> R2100	<b>780'</b> (540') <b>R2100</b> R2800	<b>780'</b> (540') <b>R2100</b> R2800
	NDB	<b>640'</b> (400') <b>R1100</b> R1500	<b>640'</b> (400') <b>R1100</b> R1500	<b>640'</b> (400') <b>R1100</b> R1800	<b>640'</b> (400') <b>R1100</b> R1800
	NDB (kai negautas SDF/when SDF not received)	<b>650'</b> (410') <b>R1400</b> R2100	<b>650'</b> (410') <b>R1400</b> R2100	<b>650'</b> (410') <b>R1600</b> R2300	<b>650'</b> (410') <b>R1600</b> R2300
RWY 26	ILS CAT II	<b>413'</b> (155') <b>R450</b>	<b>431'</b> (173') <b>R450</b>	<b>442'</b> (184') <b>R450</b>	<b>457'</b> (199') <b>R500</b>
	ILS CAT I	<b>511'</b> (253') <b>R600</b> R1300	<b>524'</b> (266') <b>R600</b> R1300	<b>532'</b> (274') <b>R600</b> R1300	<b>542'</b> (284') <b>R650</b> R1400
	LPV	<b>524'</b> (266') <b>R600</b> R1300	<b>536'</b> (278') <b>R600</b> R1300	<b>544'</b> (286') <b>R650</b> R1400	<b>554'</b> (296') <b>R650</b> R1400
	LNAV/VNAV	<b>530'</b> (270') <b>R600</b> R1300	<b>540'</b> (280') <b>R600</b> R1300	<b>550'</b> (290') <b>R650</b> R1400	<b>560'</b> (300') <b>R650</b> R1400
	LOC	<b>630'</b> (370') <b>R1000</b> R1500	<b>630'</b> (370') <b>R1000</b> R1500	<b>630'</b> (370') <b>R1000</b> R1700	<b>630'</b> (370') <b>R1000</b> R1700

	LNAV	<b>640'</b> (390') <b>R1100</b> R1500	<b>640'</b> (390') <b>R1100</b> R1500	<b>640'</b> (390') <b>R1100</b> R1800	<b>640'</b> (390') <b>R1100</b> R1800
	VOR	<b>640'</b> (390') <b>R1100</b> R1800	<b>640'</b> (390') <b>R1100</b> R1800	<b>640'</b> (390') <b>R1100</b> R1800	<b>640'</b> (390') <b>R1100</b> R1800
	NDB	<b>640'</b> (390') <b>R1100</b> R1500	<b>640'</b> (390') <b>R1100</b> R1500	<b>640'</b> (390') <b>R1100</b> R1800	<b>640'</b> (390') <b>R1100</b> R1800
Artējimas tūpti ratu <i>Circling Approach</i> matomumas, m/ <i>visibility, m</i>		<b>730'</b> (470') 1500	<b>760'</b> (500') 1600	<b>1230'</b> (970') 3800	Netaikoma <i>Not applicable</i>

<sup>1</sup>FALS – visa artējimo tūpti apšvītimo sistēma/*full approach lighting system*

<sup>2</sup>NALS – artējimo tūpti apšvītimo sistēmas nebušanas/*no approach lighting system*

## KAUNO AERODROMO KILIMO MINIMUMAI

## TAKE-OFF MINIMA FOR KAUNAS AERODROME

<b>Kilimui/Take off RWY 08, 26</b>					
<b>LVP turi galioti/must be valid</b>				RCLM	NIL
RL, RCLL ir mult./and mult. RVR reik.	HIRL ir/and RCLL	HIRL ar/or CL	(tik diena/day only) ar/or RL	(tik diena/day only)	
<b>A</b>	150 m	200 m	250 m	400 m	500 m
<b>B</b>					
<b>C</b>					
<b>D</b>					

SPECIALUSIS TUŠČIAS PUSLAPIS

*THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK*

**PALANGOS AERODROMO KLIŪČIŲ PERSKRIDIMO LEISTINI ABSOLIUTIEJI AUKŠČIAI (OCA), KLIŪČIŲ  
PERSKRIDIMO LEISTINI AUKŠČIAI (OCH)**

**OBSTACLE CLEARANCE ALTITUDE (HEIGHT) OCA, OCH FOR PALANGA AERODROME**

Artėjimo tūpti procedūra <i>Approach procedure</i>		Orlaivio greičio kategorija/ <i>Aircraft speed category</i>			
		A	B	C	D
		OCA(H), FT			
RWY 01	LPV	<b>287'</b> (254')	<b>299'</b> (266')	<b>308'</b> (275')	<b>318'</b> (285')
	LNAV/VNAV	<b>300'</b> (270')	<b>320'</b> (280')	<b>320'</b> (290')	<b>340'</b> (300')
	LNAV	<b>430'</b> (400')	<b>430'</b> (400')	<b>430'</b> (400')	<b>430'</b> (400')
	NDB	<b>420'</b> (390')	<b>420'</b> (390')	<b>420'</b> (390')	<b>420'</b> (390')
	NDB (kai negautas SDF/ <i>when SDF not received</i> )	<b>430'</b> (400')	<b>430'</b> (400')	<b>430'</b> (400')	<b>430'</b> (400')
RWY 19	ILS CAT I	<b>287'</b> (255')	<b>299'</b> (267')	<b>307'</b> (275')	<b>317'</b> (285')
	LOC	<b>410'</b> (380')	<b>410'</b> (380')	<b>410'</b> (380')	<b>410'</b> (380')
	LNAV	<b>420'</b> (390')	<b>420'</b> (390')	<b>420'</b> (390')	<b>420'</b> (390')
	NDB	<b>420'</b> (390')	<b>420'</b> (390')	<b>420'</b> (390')	<b>420'</b> (390')
Artėjimas tūpti ratu <i>Circling Approach</i>		<b>490'</b> (450')	<b>740'</b> (710')	<b>870'</b> (840')	Netaikoma <i>Not applicable</i>

SPECIALUSIS TUŠČIAS PUSLAPIS

*THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK*

## PALANGOS AERODROMO NAUDOJIMO MINIMUMAI

## OPERATING MINIMA FOR PALANGA AERODROME

Artėjimo tūpti procedūra <i>Approach procedure</i>		Orlaivio greičio kategorija/ <i>Aircraft speed category</i>			
		A	B	C	D
		DA(H), MDA(H) / RVR (FALS <sup>1</sup> ir/and NALS <sup>2</sup> )			
RWY 01	LPV	<b>287'</b> (254') <b>R600</b> R1300	<b>299'</b> (266') <b>R600</b> R1300	<b>308'</b> (275') <b>R600</b> R1300	<b>318'</b> (285') <b>R650</b> R1400
	LNAV/VNAV	<b>300'</b> (270') <b>R600</b> R1300	<b>320'</b> (280') <b>R600</b> R1300	<b>320'</b> (290') <b>R650</b> R1400	<b>340'</b> (300') <b>R650</b> R1400
	LNAV	<b>430'</b> (400') <b>R1100</b> R1500	<b>430'</b> (400') <b>R1100</b> R1500	<b>430'</b> (400') <b>R1100</b> R1800	<b>430'</b> (400') <b>R1100</b> R1800
	NDB	<b>420'</b> (390') <b>R1100</b> R1500	<b>420'</b> (390') <b>R1100</b> R1500	<b>420'</b> (390') <b>R1100</b> R1800	<b>420'</b> (390') <b>R1100</b> R1800
	NDB (kai negautas SDF/when SDF not received)	<b>430'</b> (400') <b>R1300</b> R2000	<b>430'</b> (400') <b>R1300</b> R2000	<b>430'</b> (400') <b>R1500</b> R2200	<b>430'</b> (400') <b>R1500</b> R2200
RWY 19	ILS CAT I	<b>287'</b> (255') <b>R600</b> R1300	<b>299'</b> (267') <b>R600</b> R1300	<b>307'</b> (275') <b>R600</b> R1300	<b>317'</b> (285') <b>R650</b> R1400
	LOC	<b>410'</b> (380') <b>R1000</b> R1500	<b>410'</b> (380') <b>R1000</b> R1500	<b>410'</b> (380') <b>R1000</b> R1700	<b>410'</b> (380') <b>R1000</b> R1700
	LNAV	<b>420'</b> (390') <b>R1100</b> R1500	<b>420'</b> (390') <b>R1100</b> R1500	<b>420'</b> (390') <b>R1100</b> R1800	<b>420'</b> (390') <b>R1100</b> R1800
	NDB	<b>420'</b> (390') <b>R1100</b> R1500	<b>420'</b> (390') <b>R1100</b> R1500	<b>420'</b> (390') <b>R1100</b> R1800	<b>420'</b> (390') <b>R1100</b> R1800
Artėjimas tūpti ratu <i>Circling Approach</i> matomumas, m/visibility, m		<b>490'</b> (450') 1500	<b>740'</b> (710') 3600	<b>870'</b> (840') 3600	Netaikoma <i>Not applicable</i>

<sup>1</sup>FALS – visa artėjimo tūpti apšvietimo sistema/full approach lighting system<sup>2</sup>NALS – artėjimo tūpti apšvietimo sistemos nebuvimas/no approach lighting system

SPECIALUSIS TUŠČIAS PUSLAPIS

*THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK*

## PALANGOS AERODROMO KILIMO MINIMUMAI

## TAKE-OFF MINIMA FOR PALANGA AERODROME

<b>Kilimui/Take off RWY 01, 19</b>			
<b>LVP turi galioti/<i>must be valid</i></b>		RCLM (tik diena/day only) ar/or RL	NIL (tik diena/day only)
RCLM (tik diena/day only) ar/or RL			
<b>A</b>	250 m	400 m	500 m
<b>B</b>			
<b>C</b>			
<b>D</b>	300 m		

SPECIALUSIS TUŠČIAS PUSLAPIS

*THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK*

**ŠIAULIŲ AERODROMO KLIŪČIŲ PERSKRIDIMO LEISTINI ABSOLIUTIEJI AUKŠČIAI (OCA), KLIŪČIŲ  
PERSKRIDIMO LEISTINI AUKŠČIAI (OCH)**

**OBSTACLE CLEARANCE ALTITUDE (HEIGHT) OCA, OCH FOR ŠIAULIAI AERODROME**

Artėjimo tūpti procedūra <i>Approach procedure</i>		Orlaivio greičio kategorija/ <i>Aircraft speed category</i>			
		A	B	C	D
		<b>OCA(H), FT</b>			
RWY 14L	ILS CAT I	<b>602'</b> (155')	<b>614'</b> (167')	<b>623'</b> (176')	<b>633'</b> (186')
	LOC	<b>830'</b> (380')	<b>830'</b> (380')	<b>830'</b> (380')	<b>830'</b> (380')
	LOC (kai negautas SDF/ <i>when SDF not received</i> )	<b>1000'</b> (550')	<b>1000'</b> (550')	<b>1000'</b> (550')	<b>1000'</b> (550')
	LNAV	<b>990'</b> (540')	<b>990'</b> (540')	<b>990'</b> (540')	<b>990'</b> (540')
	VOR	<b>840'</b> (390')	<b>840'</b> (390')	<b>840'</b> (390')	<b>840'</b> (390')
	VOR (kai negautas SDF/ <i>when SDF not received</i> )	<b>1000'</b> (550')	<b>1000'</b> (550')	<b>1000'</b> (550')	<b>1000'</b> (550')
RWY 32R	ILS CAT I	<b>603'</b> (162')	<b>615'</b> (174')	<b>623'</b> (182')	<b>634'</b> (193')
	LOC	<b>760'</b> (320')	<b>760'</b> (320')	<b>760'</b> (320')	<b>760'</b> (320')
	LNAV	<b>800'</b> (350')	<b>800'</b> (350')	<b>800'</b> (350')	<b>800'</b> (350')
	VOR	<b>930'</b> (480')	<b>930'</b> (480')	<b>930'</b> (480')	<b>930'</b> (480')
Artėjimas tūpti ratu <i>Circling Approach</i>		<b>880'</b> (440')	<b>1160'</b> (710')	<b>1260'</b> (810')	<b>1260'</b> (810')

SPECIALUSIS TUŠČIAS PUSLAPIS

*THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK*

## ŠIAULIŲ AERODROMO NAUDOJIMO MINIMUMAI

## OPERATING MINIMA FOR ŠIAULIAI AERODROME

Artėjimo tūpti procedūra <i>Approach procedure</i>		Orlaivio greičio kategorija/ <i>Aircraft speed category</i>			
		A	B	C	D
		DA(H), MDA(H) / RVR ( <b>FALS</b> <sup>1</sup> ir/ <i>and</i> NALS <sup>2</sup> )			
RWY 14L	ILS CAT I	<b>647'</b> (200') <b>R550</b> R1200	<b>647'</b> (200') <b>R550</b> R1200	<b>647'</b> (200') <b>R550</b> R1200	<b>647'</b> (200') <b>R550</b> R1200
	LOC	<b>830'</b> (380') <b>R1000</b> R1500	<b>830'</b> (380') <b>R1000</b> R1500	<b>830'</b> (380') <b>R1000</b> R1700	<b>830'</b> (380') <b>R1000</b> R1700
	LOC (kai negautas SDF/ <i>when SDF not received</i> )	<b>1000'</b> (550') <b>R2000</b> R2700	<b>1000'</b> (550') <b>R2000</b> R2700	<b>1000'</b> (550') <b>R2200</b> R2900	<b>1000'</b> (550') <b>R2200</b> R2900
	LNAV	<b>990'</b> (540') <b>R1500</b> R1500	<b>990'</b> (540') <b>R1500</b> R1500	<b>990'</b> (540') <b>R1700</b> R2400	<b>990'</b> (540') <b>R1700</b> R2400
	VOR	<b>840'</b> (390') <b>R1100</b> R1500	<b>840'</b> (390') <b>R1100</b> R1500	<b>840'</b> (390') <b>R1100</b> R1800	<b>840'</b> (390') <b>R1100</b> R1800
	VOR (kai negautas SDF/ <i>when SDF not received</i> )	<b>1000'</b> (550') <b>R2000</b> R2700	<b>1000'</b> (550') <b>R2000</b> R2700	<b>1000'</b> (550') <b>R2200</b> R2900	<b>1000'</b> (550') <b>R2200</b> R2900
RWY 32R	ILS CAT I	<b>641'</b> (200') <b>R550</b> R1200	<b>641'</b> (200') <b>R550</b> R1200	<b>641'</b> (200') <b>R550</b> R1200	<b>641'</b> (200') <b>R550</b> R1200
	LOC	<b>760'</b> (320') <b>R750</b> R1400	<b>760'</b> (320') <b>R750</b> R1400	<b>760'</b> (320') <b>R750</b> R1400	<b>760'</b> (320') <b>R750</b> R1400
	LNAV	<b>800'</b> (350') <b>R900</b> R1500	<b>800'</b> (350') <b>R900</b> R1500	<b>800'</b> (350') <b>R900</b> R1600	<b>800'</b> (350') <b>R900</b> R1600
	VOR	<b>930'</b> (480') <b>R1700</b> R2600	<b>930'</b> (480') <b>R1700</b> R2600	<b>930'</b> (480') <b>R1900</b> R2600	<b>930'</b> (480') <b>R1900</b> R2600
Artėjimas tūpti ratu <i>Circling Approach</i>		<b>880'</b> (440') 1500 m	<b>1160'</b> (710') 2400 m	<b>1260'</b> (810') 3600 m	<b>1260'</b> (810') 3600 m

<sup>1</sup>FALS – visa artėjimo tūpti apšvietimo sistema/*full approach lighting system*<sup>2</sup>NALS – artėjimo tūpti apšvietimo sistemos nebuvimas/*no approach lighting system*

SPECIALUSIS TUŠČIAS PUSLAPIS

*THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK*

**ŠIAULIŲ AERODROMO KILIMO MINIMUMAI**  
**TAKE-OFF MINIMA FOR ŠIAULIAI AERODROME**

<b>Kilimui/Take off RWY 14L, 32R</b>			
<b>LVP turi galioti/must be valid</b>		RCLM (tik dieną/ <i>only day</i> ) ar/or RL	NIL (tik dieną/ <i>only day</i> )
RCLM ir/ <i>and</i> RL			
<b>A</b>	250 m	400 m	500 m
<b>B</b>			
<b>C</b>			
<b>D</b>	300 m		

SPECIALUSIS TUŠČIAS PUSLAPIS

*THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK*

**VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ  
MINISTERIJOS AVIACIJOS VALDYBOS AERODROMO (PALUKNYS / AV) KLIŪČIŲ PERSKRIDIMO  
LEISTINI ABSOLIUTIEJI AUKŠČIAI (OCA), KLIŪČIŲ PERSKRIDIMO LEISTINI AUKŠČIAI (OCH)**

**OBSTACLE CLEARANCE ALTITUDE (HEIGHT) OCA, OCH FOR STATE BORDER GUARD SERVICE  
AVIATION UNIT UNDER THE MINISTRY OF INTERIOR OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA  
(PALUKNYS/AV) AERODROME**

Artėjimo tūpti procedūra <i>Approach procedure</i>		Orlaivio greičio kategorija/ <i>Aircraft speed category</i>
		H
		<b>OCA(H), FT</b>
RWY 14	LNAV	<b>940' (470')</b>

SPECIALUSIS TUŠČIAS PUSLAPIS

*THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK*

**VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ  
MINISTERIJOS AVIACIJOS VALDYBOS AERODROMO (PALUKNYS / AV) NAUDOJIMO MINIMUMAI**

**OPERATING MINIMA FOR STATE BORDER GUARD SERVICE AVIATION UNIT UNDER THE MINISTRY  
OF INTERIOR OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA  
(PALUKNYS/AV) AERODROME**

Artėjimo tūpti procedūra <i>Approach procedure</i>		Orlaivio greičio kategorija/ <i>Aircraft speed category</i>
		H
		<b>MDA(H) / RVR (NALS<sup>1</sup>)</b>
RWY 14	LNAV	<b>940'</b> (470') R1000

<sup>1</sup> NALS – artėjimo tūpti apšvietimo sistemos nebuvimas/*no approach lighting system*

SPECIALUSIS TUŠČIAS PUSLAPIS

*THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK*

**VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ  
MINISTERIJOS AVIACIJOS VALDYBOS AERODROMO (PALUKNYS / AV) KILIMO MINIMUMAI**

**TAKE-OFF MINIMA FOR STATE BORDER GUARD SERVICE AVIATION UNIT UNDER THE MINISTRY OF  
INTERIOR OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA  
(PALUKNYS/AV) AERODROME**

<b>Kilimui/Take off RWY 32</b>			
RWY kraštų / FATO šviesos, centrinės linijos žymėjimas, atitinkama RVR informacija <i>RWY edge/FATO lighting, CL marking, relevant RVR INFO</i>		Žiburių nėra, žymėjimo nėra (tik dieną) <i>No lighting, no marking (only day)</i>	Žymėjimo nėra (naktį) <i>No marking (at night)</i>
<b>H</b>	400 m	400 m arba nutraukto kilimo nuotolis (pagal tai, kuris didesnis) <i>400 m or rejected take-off distance (whichever is greater)</i>	800 m

SPECIALUSIS TUŠČIAS PUSLAPIS

*THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK*